



**MAXX  
SAFE**

ECHIPAMENTE PENTRU PROTECTIA MUNCII



### FISA TEHNICA SENSO TOUCH WHITE

ECHIPAMENT DE PROTECTIE INDIVIDUAL  
CATEGORIA II

MAXXSAFE PROFESSIONAL SRL  
RO39039898, J26/400/2018  
Strada Ramurele 37/7  
Targu-Mures 540567  
Romania

### CARACTERISTICI TEHNICE

Suport: poliester, tricatat fără cusături.  
Grosime fir: 13.  
Încheietură: tricot elastic cu pasaj.  
Acoperire: poliuretan, acoperit pe palmă.  
Culoare: alb.  
Marimi: de la 6 la 10.  
Ambalare: cutie de 240 de perechi.  
Subambalaj: pungă de 12 perechi.

### AVANTAJE

- > Dexteritate foarte buna.
- > Rezistenta intarita cu suportul din poliester.
- > Bună susținere a mânușii cu încheietura tricatată elastică.
- > Flexibilitate și rezistență sporite cu stratul de poliuretan.
- > Dosul mâinii este ventilat datorită singurului înveliș al palmei.

### CERTIFICARE

Acest produs respectă Regulamentul European (UE) 2016/425 privind echipamentele personale de protecție (EIP). Categoria II.

### ARIA DE UTILIZARE



AUTOMOTIVE FINISARE INTRETINERE

EN 388



3121X

EN 420




0075



**EN 21420: 2020 - MANUSI PROTECTIE**

Cerințe generale și metode de încercare. Acest standard specifică esențialul de cerințe de ergonomie, siguranță, marcare, informații și instrucțiuni de utilizare.

**EN 388 - IMPOTRIVA RISCURILOR MECANICE**

 <b>1.2.3.4.F.P</b>	<b>1</b>	Rezistența la abraziune. Nivel 1 la 4 (4 cel mai bun).
	<b>2</b>	Rezistența la taiere cu obiect ascuțit. Nivel 1 la 5 (5 cel mai bun).
	<b>3</b>	Rezistența la rupere. Nivel 1 la 4 (4 cel mai bun).
	<b>4</b>	Rezistența la perforare. Nivel 1 la 4 (4 cel mai bun).
	<b>F</b>	Rezistența la taiere (ISO13997). Nivel A la F (F cel mai bun).
	<b>P</b>	Rezistența la impact (conform EN 13594). Marcare P (test opțional).

Pentru mănuși care conțin materiale care pot toci lama este test suplimentar obligatoriu trebuie efectuată conform metodei de testare EN ISO 13997 (tester TDM 100). Acest test poate fi opțional și pentru mănușile care nu tocesc lama.