



MAXX SAFE

TM
ECHIPAMENTE PENTRU PROTECTIA MUNCII



FISA TEHNICA MAXXWINTER

ECHIPAMENT DE PROTECTIE INDIVIDUAL
CATEGORIA II

MAXXSAFE PROFESSIONAL SRL
RO39039898, J26/400/2018
Strada Ramurele 37/7
Targu-Mures 540567
Romania



CARACTERISTICI TEHNICE

Suport: acril tricostat fara cusaturi
Grosime fir: 10.
Încheietură: tricot elastic cu pasaj.
Acoperire: latex creponat 3/4 .
Culoare: portocaliu/negru.
Marimi: 10
Ambalare: cutie de 120 de perechi
Subambalaj: pungă de 12 perechi.
fiecare pereche ambalata individual cu blister

AVANTAJE

- > Usor de introdus pe mana, moale .
- > Rezistență la abraziune
- > Vizibilitate foarte buna datorita culorii portocaliu
- > Izolatie si confort cu captuseala
- > Buna sustinere a mainii datorita incheieturii elastice
- > Aderenta imbunatatita datorita stratului de latex creponat

CERTIFICARE

Acest produs respectă Regulamentul European (UE) 2016/425 privind echipamentele personale de protecție (EIP). Categoria II.

ARIA DE UTILIZARE



LOGISTICA



FINISARE



SPATII VERZI



TRANSPORT



AGRICULTURA



CONSTRUCTII

EN 388



2342X

EN 511



02X

EN 420



0075



EN 21420: 2020 - MANUSI PROTECTIE

Cerințe generale și metode de încercare. Acest standard specifică esențialul de cerințe de ergonomie, siguranță, marcare, informații și instrucțiuni de utilizare.

EN 388 - IMPOTRIVA RISCURILOR MECANICE**1.2.3.4.F.P**

1	Rezistența la abraziune. Nivel 1 la 4 (4 cel mai bun).
2	Rezistența la tăiere cu obiect ascuțit. Nivel 1 la 5 (5 cel mai bun).
3	Rezistența la rupere. Nivel 1 la 4 (4 cel mai bun).
4	Rezistența la perforare. Nivel 1 la 4 (4 cel mai bun).
F	Rezistența la tăiere (ISO13997). Nivel A la F (F cel mai bun).
P	Rezistența la impact (conform EN 13594). Marcarea P (test opțional).

Pentru mănuși care conțin materiale care pot toci lama este test suplimentar obligatoriu trebuie efectuată conform metodei de testare EN ISO 13997 (tester TDM 100). Acest test poate fi opțional și pentru mănușile care nu tocesc lama.

EN 511 - IMPOTRIVA FRIGULUI**A.B.C**

A	Frig de convecție. Nivel 0 la 4 (4 cel mai bun).
B	Frig de contact. Nivel 0 la 4 (4 cel mai bun).
C	Test penetrare apă. Nivel 0 (Nu) sau 1 (Da).